仕様

●ダブルポンプ仕様（3.7kW相当・5.0kW相当）

形式		SUT00D4016-10-F	SUT00D6021-10-F
ポンプ部	最大流量(理論値)(L/min)*1	41.0	61.1
	最高使用圧力(MPa)	15.7	20.6
	使用流量調整範囲(L/min)	5.4～41.0	8.7～61.1
	使用圧力調整範囲(MPa)	1.5～15.7	1.5～20.6
電動機容量	モータ容量(kW 相当)	3.7kW相当	5.0kW相当
電　源	モータ・ポンプ	3相 200V50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz（許容電源変動幅±10%）	
定格電流値(A)	AC3 φ 200V/50Hz	13.0	16.8
	AC3 φ 200V/60Hz	12.8	16.4
	AC3 φ 220V/60Hz	11.6	15.2
電源元ブレーカ設定値(A)		30	30
外部入力信号		3ch	
		フォトカプラ絶縁、DC24V（最大DC27V）5mA/1ch(マイナスコモン)	
外部出力信号	デジタル出力	2点、フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ出力 DC24V、30mA以下/1ch	
	接点出力	1点、(1c 接点)、ドライ接点　接点容量:DC30V 0.5A（抵抗負荷）	
質量(kg)		61	66
使用条件	使用油*2	鉱油系専用作動油/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISO VG32～68・粘度範囲:15～400mm²/s・汚染度:NAS9級以内	
	使用作動油温度	0～60℃(推奨使用温度範囲:15～50 ℃)	
	使用周囲温度	0～35℃	
	保存周囲温度	-20～60℃	
	使用周囲湿度	85%RH 以下(結露なきこと)	
	設置場所	屋内(必ずボルト等で固定してください。)	
	その他	その他の使用条件は、スーパーユニット個別カタログをご参照ください。	
標準塗装色		アイボリーホワイト(マンセル記号 5Y7.5/1)	

注）*1 工場出荷時には、最大吐出量に設定しています。上表の最大吐出量は理論値であり、保証値ではありません。
*2 鉱油系油圧作動油以外（含水系/合成系）の油圧作動油（例:水グライコール）は御相談ください。
*3 ユニットには安全弁が内蔵されています。
*4 スーパーユニットの選定に際してはスーパーユニット個別カタログ掲載の圧力ー流量特性、選定方法をご確認ください。

●ダブルポンプ仕様（7.0kW相当・11.0kW相当）

形式		SUT00D8021-10-F	SUT00D8021-10-C	SUT00D11021-21-F	SUT00D11021-21-C
ポンプ部	最大流量(理論値)(L/min)*1	83		110	
	最高使用圧力(MPa)	20.6			
	使用流量調整範囲(L/min)	11.6～83.0		13.3～110	
	使用圧力調整範囲(MPa)	1.5～20.6			
電動機容量	モータ容量(kW 相当)	7.0kW相当		11.0kW相当	
電　源	モータ・ポンプ	3相 200V50Hz、200V/60Hz、220V/60Hz（許容電源変動幅±10%）			
定格電流値(A)	AC3 φ 200V/50Hz	25.5		38.3	
	AC3 φ 200V/60Hz	24.8		37.8	
	AC3 φ 220V/60Hz	22.7		34.9	
電源元ブレーカ設定値(A)		50		75	
外部入力信号		5ch			
		フォトカプラ絶縁、DC24V（最大DC27V）5mA/1ch(マイナスコモン)			
外部出力信号	デジタル出力	2点、フォトカプラ絶縁、オープンコレクタ出力 DC24V、30mA以下/1ch			
	接点出力	1点、(1c 接点)、ドライ接点　接点容量:DC30V 0.5A（抵抗負荷）			
質量(kg)		72		112	
使用条件	使用油*2	鉱油系専用作動油/耐磨耗性作動油 ・粘度グレード:ISO VG32～68・粘度範囲:15～400mm²/s・汚染度:NAS9級以内			
	使用作動油温度	0～60℃(推奨使用温度範囲:15～50 ℃)			
	使用周囲温度	0～35℃			
	保存周囲温度	-20～60℃			
	使用周囲湿度	85%RH 以下(結露なきこと)			
	設置場所	屋内(必ずボルト等で固定してください。)			
	その他	その他の使用条件は、スーパーユニット個別カタログをご参照ください。			
標準塗装色		アイボリーホワイト（マンセル記号 5Y7.5/1 ）			

注）*1 工場出荷時には、最大吐出量に設定しています。上表の最大吐出量は理論値であり、保証値ではありません。
*2 鉱油系油圧作動油以外（含水系/合成系）の油圧作動油（例:水グライコール）は御相談ください。
*3 ユニットには安全弁が内蔵されています。
*4 スーパーユニットの選定に際してはスーパーユニット個別カタログ掲載の圧力ー流量特性、選定方法をご確認ください。